

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výrobek: **BAMBI**

Plošná hmotnost	465 g / m² + - 5 %		
Složení	PES / úplet	80 g / m ²	17 %
	PVC	380 g / m ²	82 %
	Zalakování	5 g / m ²	1 %
Šířka	140 cm		
DIN 53354			
Síla při přetržení	podél	daN/ 5 cm	> 41,59
	napříč	daN/ 5 cm	> 16,45
DIN 53354			
Tažnost při přetržení	podél	%	> 76
	napříč	%	> 136
DIN 53356			
Odpor proti dalšímu trhání	podél	daN/ 5 cm	> 2,16
	napříč	daN/ 5 cm	> 2,40
DIN 53356			
Pevnost vytržení švu	podél	daN/ 5 cm	> 26,24
	napříč	daN/ 5 cm	> 17,25
DIN 53506			
Tažnost při vytržení švu	podél	%	> 54
	napříč	%	> 151
Odolnost proti otěru			
PN-EN ISO 12947- 2:2000	akrylový lak	cykle	51200



Délka role 40 m



BS 5852:1979 Part 1



Bezftalátový výrobek



Odolnost na alkohol a organická rozpouštědla
PN EN ISO 105-DO2:1999
PN EN ISO 105-XO5:1999

Čištění koženky

Čištění provádějte mýdlovou vodou nebo běžnými saponátovými prostředky pomocí houby nebo hadříku. Následně umýt čistou vodou. Nepoužívejte žádných druhů chemických ani voskových prostředků – mohli by poškodit materiál. Lze používat čisticí prostředky s obsahem etylalkoholu.

Jednotnost odstínů je garantována v rámci výrobních šarží. Možné odchylky mezi šaržemi jsou tolerovány. Pro reklamaci je nutné uschovat výrobní štítek, kde je uvedena šarže výroby.

Datum aktualizace: 06.06. 2013

VELKOSKLAD S PLASTY s.r.o., Záříčí 54, 768 11 Chropyně

IČO: 253 05166

DIČ: CZ 253 05166

Tel: +420 573 357 114

Fax: +420 573 355 145

www. vsp-net.cz

e-mail: ruzicka@vsp-net.cz